

FICHA TÉCNICA OFICIAL: CORTIZO PVC C-70

Serie Homologada: Arquitectura Nacional | Código Técnico de la Edificación (CTE)

Documento de homologación técnica para proyectos residenciales de alta eficiencia en Andalucía (Granada, Málaga, Almería, El Ejido). Sistema ensayado y certificado para cumplimiento de los estándares más exigentes del Documento Básico HE (Ahorro de Energía) y HR (Protección frente al ruido).

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALORES DE ENSAYO

Parámetro Técnico	Valor de Ensayo Homologado	Norma UNE-EN / Marcado
Transmitancia Térmica Perfil (Uf)	1,3 W/m²K	UNE-EN ISO 10077-2
Transmitancia Ventana (Uw)	1,0 W/m²K (Alta Eficiencia)	UNE-EN ISO 10077-1
Aislamiento Acústico (Rw)	Hasta 46 dB	UNE-EN ISO 717-1
Permeabilidad al Aire	Clase 4 (Máxima estanqueidad)	UNE-EN 12207
Resistencia a la Carga de Viento	Clase C5 (Clima severo/costa)	UNE-EN 12210
Estanqueidad al Agua	Clase E1500 (1500 Pa)	UNE-EN 12208
Profundidad del Marco	70 mm / 5 cámaras optimizadas	UNE-EN 12608

2. APTITUD PARA SUBVENCIONES NEXTGENERATIONEU & BENEFICIOS

- Diseño Arquitectónico:** Líneas rectas contemporáneas diseñadas para proyectos residenciales en el Mediterráneo.
- Eficiencia Subvencionable:** Supera ampliamente los umbrales mínimos del CTE y los programas de rehabilitación energética.
- Sostenibilidad:** Perfil 100% reciclable con formulación libre de metales pesados.

FENETRA (fenetra.es) | Atención Técnica: Pablo (+34 623 366 355) | Email: info@fenetra.es

Oficinas técnicas en Andalucía: Granada • Málaga • Almería • El Ejido.

Marcado CE Obligatorio Directiva 305/2011 • Certificado AENOR • Passivhaus Certified Component